



普耐美流体系统(深圳)有限公司

地址：广东省深圳市宝安区福永怀德西部物流信息中心 1012

电话：0755 2308 6636

传真：0755 2301 0636

www.primaryfluid.com

www.ecovalve.com.cn

Email: pfssz@primaryfluid.com

PVC/PP 流量标定柱应用工作表

* 必须填写的信息

需要的应用数据：

1. 泵制造商 _____ 型号# _____

结构材料 _____

*2. 容积

流量: 最大 _____ 加仑/小时 (或升/小时) 运行流量 _____ 加仑/小时 (或升/小时)

*3. 要求抽完液体的时间 (只选一个): 1 分钟 ☐ 30 秒 ☐ 其他 _____

需要的化学液体数据：

*4. 化学液体名称 _____ 浓度 % _____

比重 _____ 粘度 _____ (c.p./ssu)

*5. 最大泵送温度 _____ °F/°C

对标定柱的要求：

6. 期望的标定柱的材料 (只选一项)

聚乙烯 (PP) ☐ PVC ☐

*7. 连接口形式 (只选一项)

(NPT) (BSPT) (承插口-ANSI) (承插口-DIN) (法兰-ANSI) (法兰-DIN)

*8. 连接方式 (只选一项)

方式 #1 ☐ 顶部开放, 底部带有连接口

方式 #2 ☐ 顶部和底部都有连接口

方式 #3 ☐ 顶部带防尘盖, 底部带有连接口

方式 #4 ☐ 顶部和底部都有连接口, 顶部盖子可以移开, 并带 PP 浮标 (仅 PVC 标定柱)

联系信息：

公司名称: _____

联系人: _____

电话: _____ 传真号码: _____

邮件地址: _____

"专注于计量泵附件"